

Produktinformatie

Olieverlies Stop

PI 12/26/07/2016



Beschrijving

Regenereert motorafdichtingen uit rubber en kunststof, bijv. dichtingsringen, klepsteelafdichtingen en voorkomt olievlekken onder het voertuig. Voorkomt olieverdunning. Beperkt het motorlawaai en het olieverbruik via zuigerringen en klepgeleiders.

Eigenschappen

- voorkomt rookvorming
- dempt motorgeluiden
- onderhoudt en regenereert rubberen en kunststof afdichtingen
- reduceert het olieverbruik
- verhindert olievlekken en milieuvervuiling

Technische gegevens

Kleur / uiterlijk	geel, klar / yellow, clear
Uiterlijk / kwaliteit	viskose Flüssigkeit / viscous liquid
Dichtheid bij 20 °C	0,896 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 20 °C	1299 mPas DIN 51398
Vlampunt	76 °C DIN ISO 2592
Pourpoint	-5 °C DIN ISO 3016
Vorm	pastös, flüssig / pastelike, liquid
Geur	charakteristisch / characteristic

Toepassings-Gebieden

Geschikt voor alle gewone motoroliën in benzine- en dieselmotoren met en zonder dieselpartikelfilter (DPF). Turbo- en katalysator-getest.

Gebruik

Een 300 ml blik Olieverlies Stop is voldoende voor maximaal 5 liter motorolie. Het bijmengen is op elk gewenst moment mogelijk, na bijmengen de motor warm rijden. De afdichtende werking treedt pas na ca. 600-800 km op. Om succes op de lange termijn te garanderen moet Olieverlies Stop na elke keer olie versen opnieuw worden gebruikt.

Verwijzing

Niet geschikt voor motorfietsen met natkoppeling.



Verpakking

300 ml Bus blik	1005 D-F-NL
300 ml Bus blik	2501 D-E-P
300 ml Bus blik	2806 DK/N-S-FIN
300 ml Bus blik	1802 GB-GR-I
300 ml Bus blik	2671 D-PL-BG
300 ml Bus blik	2020 GB-F-E-USA-CAN
300 ml Bus blik	8359 GB-ARAB-F
300 ml Bus blik	8375 D-H-RO
300 ml Bus blik	1995 D-RUS-UA
300 ml Bus blik	2782 GB-AUS
300 ml Bus blik	7143 ALGERIEN-GB-ARAB-F

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.