

Pro-Line Afdichtmiddel voor koeler K

Beschrijving

Dispersie voor het afdichten van lekken in koelwatercirculatiesystemen in personenauto's, bedrijfsvoertuigen en bussen. Dicht haarscheurtjes en kleine lekken betrouwbaar af. Is ook geschikt om preventief een reparatie van het koelsysteem te voorkomen. De dispersie van vaste stoffen is gestabiliseerd in een dragervloeistof.



Eigenschappen

- geschikt voor aluminium koelers
- compatibel met universele koelwaterveredelaars en antivriesmiddelen
- geen negatieve bijwerkingen op waterpomp en verwarmingscircuit
- dicht duurzaam en betrouwbaar haarscheurtjes en kleine lekkages
- voor preventief gebruik

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

Technische gegevens

Vorm	liquid
Kleur / uiterlijk	white
Dichtheid bij 20 °C	1,08 g/cm ³
Viscositeit	35 s
Oplosbaarheid in water	mixable
Vlampunt	>100 °C

Toepassings-Gebieden

Ter afdichting van kleine plaatsen van lekkage in koelcircuits van personen-, bedrijfswagens en bussen. Ook geschikt voor koelvloeistofcircuits die zijn uitgerust met waterfilters.

Verwijzing

Vorstvrij bewaren.

Bevat biociden als beschermingsmiddel. Bevat mengsel van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EG nr. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1).

Gebruik

Schudden voor gebruik. Voeg de inhoud toe aan het koude koelsysteem en de verwarming in gebruik nemen. Vervolgens met het voertuig minimaal 10 minuten lang rijden. Inhoud is voldoende voor maximaal 40 l koelvloeistof.

Verpakking

250 ml Bus blik 5178
D-GB-I-E-P